



COMERCIAL GONÇALVES EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.

MATRIZ E LOJA:

Rua Deocleciana, 77 – Ponte. Pequena – São Paulo – SP 01106-030

Televendas: (11) 3229-4044 | 3322-4142 | 3322-4140

E-mail: vendas@comercialgoncalves.com.br Site: vendas@comercialgoncalves.com.br

Alicate amperímetro AC/DC 400 A MODELO: MA-220



Precisão alta para as medições atuais

Recursos

- As funções incluem Tensão AC/DC, corrente AC/DC, capacitância, frequência, temperatura e ciclo de trabalho
- Alta precisão para medições de corrente
- Monitor LCD de 4000 contagens
- Retenção de dados, zero automático
- Seleção automática de escala com desligamento automático
- O tamanho da garra de 0,9 pol. (23 mm) acomoda condutores de até 300MCM
- O tamanho compacto permite medições em locais apertados
- Completo com fios de teste, sonda de fio enrolado tipo K, estojo e duas baterias AAA



COMERCIAL GONÇALVES

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.

MATRIZ E LOJA:

Rua Deocleciana, 77 – Ponte. Pequena – São Paulo – SP 01106-030

Teleendas: (11) 3229-4044 | 3322-4142 | 3322-4140

E-mail: vendas@comercialgoncalves.com.br Site: vendas@comercialgoncalves.com.br

Specifications	MA200 (Max. Resolution)	MA220 (Max. Resolution)
AC Current	2, 20, 200, 400A (0.001A)	40, 400A (0.01A)
DC Current	—	40, 400A (0.01A)
Basic accuracy	±2.5%	AC: ±3%, DC: ±2.5%
DC Voltage	200mV, 2V, 20, 200V, 600V (0.1mV)	400mV, 4V, 40V, 400V, 600V (0.1mV)
AC Voltage	200mV, 2V, 20V, 200V, 600V (0.1mV)	400mV, 4V, 40V, 400V, 600V (0.1mV)
Basic accuracy	AC: ±1.5% DC: ±1.2%	AC: 2%, DC: ±1.5%
Resistance (Ω)	200, 2k, 20k, 200k, 2M, 20M (0.1 Ω)	400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40M Ω (0.1 Ω)
Capacitance	—	40nF, 400nF, 4 μ F, 40 μ F, 100 μ F (0.01nF)
Frequency	—	5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 150kHz (0.001Hz)
Temperature	—	-58 to 1830°F (-50 to 1000°C) (1°)
Duty Cycle	—	0.5 to 99.0% (0.1%)
Continuity	Beeper $\leq 30\Omega$	Beeper $\leq 30\Omega$
Dims/Wt.	7.9x2x1.4" (200x50x35mm)/ 7oz (200g)	7.9x2x1.4" (200x50x35mm)/ 7oz (200g)