



Multi-Frequência

Localizador de Tubos & Cabos Multifásicos

- ✓ Design Ultraleve
- ✓ Compacto e Portátio
- ✓ Precisão Pontual





3 FREQUENCIES 1 LOCATOR • ALL UTILITIES

Desde 1955

COMERCIAL GONÇALVES


EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA

www.comercialgoncalves.com.br



Receiver **X**mitter









Especificações do Receptor

Frequência de Operação: Ativo: 512 Hz, 33 kHz e 82 kHz

Passivo: 50 or 60 Hz Sonda: 512 Hz

Bateria: Uma Bateria alcalina de 9V

Vida da Bateria: 12 Horas (uso intermitente)

Peso (Bateria): 2.8 lbs (1.25 kg)

Temperatura de Operação: -20°C to 70°C (-4°F to 140°F)

Resistência à Água e à Poeira: Avaliado IP54

Dimensão total: Fechado: 44 cm
Estendido: 70 cm

Max. Capacidade de Profundidade: Aproximadamente:(5.8 m)

Modo sonda aproximadamente:

(1.5 m to 4.2 m)

Especificações do Trasmissor

Frequência de Operação: 512 Hz, 33 kHz e 82 kHz

Modos de Operação: Condutivo, Indutivo e Indutivo Max.

 Potência de Saída:
 512 Hz - 1/2, 1, 2 ou 5 W

 (Modo condutivo
 33 kHz - 1/2, 1, 2 ou 5 W

 @ 1000 Ω carga)
 82 kHz - 1/2 ou 1

Tipo de Bateria: Pacote NiMH recarregável (12V)

Vida da Bateria: 8 Horas (uso intermitente a 70°F)

Carregamento: Carregador inteligente interno alimentado

por adaptador de energia AC/DC

Dimensões: 25.4 cm x 26 cm x 4.5 cm

Peso: 1.6 kg


Temperatura de Operação: -20°C to 70°C (-4°F to 140°F)

Luz de Fundo: Matriz de LEDs Brancos

Resistência a água/poeira: Classificado IP54



Um peso fora dos seus ombros Receptor + Transmissor = 3,17 kg



Como o Rex se compara à concorrência?

Um novo transmissor fino e ultraleve é combinado com um receptor retrátil para tornar o Rex o localizador de multi-frequência mais acessível do mercado.

Contatos: (11) 3322-4141 (11) 3322-4142 vendas@comercialgoncalves.com.br www.comercialgoncalves.com.br

