

Detector de Vazamento de Gás SF6 Marca TIF Modelo XP-1A



Detecta vazamento de gás SF6 usado como dielétrico e isolador em:

- Disjuntores de alta tensão;
- Subestações isoladas a gás (GIS)
- Cabos e linhas de transmissão tubulares
- Geradores eletrostáticos e transformadores

- Revestimento em borracha próprio para fácil manuseio e segurança
- Avançado processamento de sinal digital, com monitoramento do sensor de até 2000 vezes por segundo.
- Detecta todos os gases refrigerantes halógenos
- Sete níveis de sensibilidade
- Indicação visual da dimensão do volume
- Bomba de sucção interna
- Teste de Bateria
- Probe flexível de 35 cm
- Novo design ergonômico.
- Aprovado pela CE e UL
- Conformidade com SAE J1627

Melhor Sensibilidade:	<0.1 onça por ano (3 gr/ano)
Níveis de Indicação visual de vazamento:	18 (tri-color)
Níveis de Sensibilidade:	7
Função Reset:	Sim
Função Mute:	Sim
Vida útil da Bateria:	Aprox. 30 hrs
Dimensões:	7.14x29.21x26.19 cm
Peso:	1.2kg
Segurança:	CE, UL

Para mais informações consulte manual de instruções de cada aparelho

Palavras chave;

Detector de vazamento gás, detector SF6, Detector TIF