




Anemômetro Marca Minipa Modelo MDA-20

Portátil com Display LCD 4 Dígitos e Iluminação de Fundo

Aplicação



- Display: 4 Dígitos (9999 Contagens)
- Indicação de Sobrefaixa: "OL"
- Indicação de Bateria Fraca:
- Taxa de Amostragem: 200 vezes/segundo
- Auto Power Off: Aprox. 10 minutos ou desabilitado.
- Indicação de Memória Cheia: .
- Função Iluminação do Display (Backlight).
- Medição de Vazão, Velocidade do Vento e Temperatura.
- Registro Máximo, Mínimo, Média e 2 / 3 do Valor Máximo.
- Data Hold.
- Data Logger com Memória de 2044 Gravações.
- Intervalos de Gravação do Data Logger: 0,5s ou 1 a 255s (com passo de 1s).
- Interface USB de comunicação.
- Ambiente de Operação: 0°C a 50°C (32°F ~ 122°F).
- Ambiente de Armazenamento: -20°C a 65°C (-4°F ~ 149°F).
- Pressão: 500mBar ~ 2 Bar.
- Alimentação: 1 bateria de 9V (6LF22).
- Duração da Bateria: Aprox. 20 horas e 30 minutos
- Dimensões: Instrumento: 162(A) x 78(L) x 30(P) mm.
- Peso: Aprox. 375g (incluindo bateria e hélice).
- Garantia: Válida por 12 (doze) meses a partir da data de aquisição.

Geral

Precisão especificada válida para 23°C ±5°C e umidade relativa < 75%. Período de calibração recomendado de 1 ano.

Aplicações

O MDA-20 pode ser usado para medidas de velocidade de deslocamento, volume e temperatura do ar. Este instrumento permite a medição tanto em sistemas de ventilação como em ar condicionado, testes da condição ambiental, entre outros.

Velocidade

- Faixa: m/s
 - Precisão: 2 ~ 10m/s: ±(3%Leit. + 0,5D)
 - 10 ~ 30m/s: ±(3%Leit. + 0,8D) m/s:
- Meter Per Second (Metros Por Segundo)

Segurança

Este instrumento está de acordo com as normas EN61326: 2006 / EN55022: 1998 + A1 + A2 / EN55024: 1998 + A1 + A2 de segurança.

Volume

- Faixa: CMM, CFM
 - Precisão: 0,001 ~ 9999 x 100
- CMM: cube meter/min (metros cúbicos/minuto)
CFM: cube feet/min (pés cúbicos/minuto)

ANEMÔMETRO MARCA MINIPA MODELO MDA-20



Software

- Comunicação: USB
- Software: Interface Program
- Idioma: Inglês
- Compatibilidade: Windows 2000/XP/Vista/7
- Funções Disponíveis:
Mostrador Digital
Mostrador Analógico
Tabela de Registro (Dados x Tempo)
Gráfico de Registro (Dados x Tempo)
Zoom do Gráfico
- Arquivos: *.txt / *.xls (compatível com Excel)
- Impressão: Tabela

Temperatura

- Faixa: °C, °F
- Precisão: 0 ~ 40°C : ±3°C
32 ~ 104°F: ±4°F

Acessórios

1. Manual de Instruções
2. Cabo de Conexão USB
3. CD com Software
4. Bateria de 9V
5. Bolsa de Transporte
6. Certificado de Calibração (Opcional)

Para mais informações consulte manual de instruções de cada aparelho