



**A ESCOLHA
PERFEITA PARA
TODOS OS
PROFISSIONAIS DE
LOCALIZAÇÃO**

- Construção e Escavação
- Gestão de Instalações
- Gás e Petróleo
- Resposta Militar e Munições
- Obras Públicas
- Residencial e Comercial
- Água e Esgoto



- ✓ Precisão pontual
- ✓ Exposição manual de operação com uma mão
- ✓ Exibição visual





A próxima geração de localizador magnético

Especificações

Sinal de áudio: Sinal aumenta em frequência com intensidade do campo de gradiente
Frequência ociosa

Display: Barras gráficas indicam polaridade (positiva ou negativa) e força de sinal relativo

Indicador de bateria: LCD 4 segundos

Ganho: Controle contínuo, com faixa indicada por LCD 4 segundos a cada quarto de volta

Volume: Controle contínuo

Alimentação: bateria alcalina 9V

Vida bateria: 24 horas (uso intermitente)

Temperatura de operação: -25°C a 60°C

Comprimento da haste: 44cm

Resistente à água: 83cm

Dimensão nominal do sensor: 50cm

Peso: 1,2kg

Material construtivo: ABS de alto impacto



Fornecido com:

- Estojo de transporte com alça
- Bateria alcalina 9V
- Manual de instrução