

## Termo higrômetro Minipa Modelo MT-241 Para medições de temperatura e umidade relativa



**Características;**

- Display: Triplo
- Temperatura Interna e Externa em °C ou °F
- Sensor Para Temperatura Externa
- Relógio com Indicação no Formato 12h ou 24h
- Uso Residencial, Hospitalar, Escritórios
- Higrômetro e Termômetro com Indicação de MAX / MIN
- Temperatura de Operação: 0°C ~ 50°C, RH < 95%
- Temperatura de Armazenamento: -20°C ~ 60°C, RH < 95%
- Alimentação: 1 Pilha AAA
- Comprimento do Sensor: 293 cm
- Dimensões: 108(A) x 58(L) x 15(P)mm
- Peso: 100g

<p><b>Geral</b> A precisão é dada como <math>\pm</math>(% da leitura + número de graus Celsius ou Fahrenheit) para temperatura 23°C<math>\pm</math>5°C e umidade relativa &lt; 60%. Ciclo de calibração recomendado de 1 ano.</p>	
<p><b>Aplicações</b> Equipamento voltado para o monitoramento de temperatura e umidade ambiente. Possui sensor interno e externo, relógio integrado, leitura máxima e mínima com precisão básica para temperatura de <math>\pm</math> 2°C e umidade de <math>\pm</math> 10%.</p>	<p><b>Temperatura interna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)</li> <li>• Precisão: 0°C ~ &lt; 40°C <math>\pm</math> 1°C  <math>\geq</math>40°C ~ 50°C <math>\pm</math> 2°C                      32°F ~ 104°F <math>\pm</math> 2°F                      104°F ~ 122°F <math>\pm</math> 4°F</li> <li>• Resolução: 0.1°C / 0.1°F</li> </ul>
<p><b>Temperatura externa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa: -50°C ~ 70°C (-58°F ~ 158°F)</li> <li>• Precisão: -50°C ~ 0°C <math>\pm</math> 2°C                      0°C ~ &lt; 40°C <math>\pm</math> 1°C  <math>\geq</math>40°C ~ 70°C <math>\pm</math> 2°C                      -58°F ~ 32°F <math>\pm</math> 4°F                      32°F ~ 104°F <math>\pm</math> 2°F                      104°F ~ 158°F <math>\pm</math> 4°F</li> <li>• Resolução: 0.1°C / 0.1°F</li> </ul>	<p><b>Umidade interna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa: 5% ~ 19% (Indicação LO) 20% ~ 90% (Display com Dois Dígitos) 91% ~ 95% (Indicação HI)</li> <li>• Precisão: 5% ~ 24% <math>\pm</math> 10%                      25% ~ 80% <math>\pm</math> 10% somente para 20°C ~ 30°C                      25% ~ 60% <math>\pm</math> 10%                      61% ~ 95% <math>\pm</math> 10%</li> <li>• Resolução: 1%</li> </ul>
<p><b>Acessórios</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual de Instruções</li> <li>2. Bateria</li> </ol>	<p><b>Acessórios opcionais / reposição</b></p> <p>Entre em contato conosco para obter peças de substituição, e acessórios opcionais para seu instrumento de medição. Utilize sempre acessórios originais Minipa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificado de calibração</li> </ol>

*Para mais informações consulte manual de instruções de cada aparelho*