

MD 5KV^R

Megôhmetro digital de alta tensão

Equipado com controle remoto por aplicativo Android e modos de medição: Dielectric discharge, Ramp test, Teste de degraus de tensão, Índice de absorção, Índice de polarização, Capacitância, Corrente de fuga, Voltímetro CA/CC.



Fotografia: Smartphone incluso.

Características

- > Medição de resistências de até 5 TΩ
- > Teste de degraus de tensão, Dielectric discharge e Ramp test.
- > Medição automática: Índice de absorção, Índice de polarização, Capacitância, Corrente de fuga e Voltímetro CA/CC
- > Controle remoto por dispositivo Android
- > Auto-escala
- > Cronômetro incorporado (formato mm:ss)
- > Filtro para minimizar interferências
- > Relógio e calendário
- > Impressora incorporada
- > Memória para até 16.000 valores medidos
- > Interface USB
- > Software para análise no computador
- > Bateria recarregável



BlueLogg

Este instrumento possui Bluetooth® e pode ser controlado remotamente através de um smartphone / tablet Android™ rodando o aplicativo BlueLogg.



Descrição

O megôhmetro modelo **MD5KV^R** É um dos equipamentos mais avançados da linha de analisadores de isolamento MEGABRAS e um dos mais completos e sofisticados do mercado internacional. Utiliza uma tecnologia comprovada e de grande eficácia, que fornece medições confiáveis, seguras e precisas de resistências de isolamento de até **5 TΩ** com 4 tensões de prova pré-selecionadas: **500 V - 1 kV - 2,5 kV - 5 kV**. Outras tensões de teste, de 50 V a 5 kV, podem ser selecionadas em passos de 25 V ou 500 V.

O equipamento é digital, o que facilita sua operação e permite a introdução das seguintes funções avançadas: Seleção automática da escala mais adequada, memória para até 16.000 valores medidos, voltímetro CA/CC, medição automática do índice de polarização e de absorção dielétrica, medição da corrente de fuga, capacitância, "TIMER" para programar a duração da medição de resistência, "LIMITE" programável para ensaios "passa / não passa", teste de degraus de tensão, dielectric discharge, ramp test, impressora incorporada, relógio / calendário em tempo real para identificação das medições e cronômetro incorporado que mede o tempo decorrido de cada medição, até 90 minutos.

A interface USB permite a comunicação do equipamento com um PC para transmitir os dados previamente guardados. O software MegaLogg2 analisa os resultados e os apresenta por meio de gráficos e tabelas, gerando automaticamente relatórios dos ensaios realizados.

A impressora incorporada registra em papel os valores a cada 15 segundos, como documento das medições realizadas.

Pelas suas características construtivas este instrumento é extremamente robusto, com excelente desempenho nos trabalhos de campo, em condições ambientais rigorosas, típicas das regiões tropicais com temperaturas e umidade extremas.



Bateria Recarregável (LiFePO4)

Vida útil prevista: Até 10 anos de uso intenso (2000 ciclos de carga / descarga).
Baixa autodescarga: quando o equipamento não está em uso, a carga da bateria diminui com o tempo a um ritmo muito menor que outras tecnologias de bateria.
Segurança: em contraste com outras tecnologias de bateria de lítio de uso geral, as baterias LFP são termicamente e quimicamente estáveis, melhorando significativamente a segurança da bateria.

TENSÕES DE TESTE

500 V, 1.000 V, 2.500 V, 5.000 V com seleção rápida.
50 V a 5 kV em passos de 25 V ou 500 V. Tensão contínua, negativa em relação à terra.

ALCANCE

5 TΩ @ 5 kV. 250 GΩ @ 250 V.

VOLTÍMETRO CC

15 V até 1000 Vcc.
Exatidão: ± (5 % da leitura + 3 dígitos).

VOLTÍMETRO CA

15 V até 1000 VRMS
Exatidão: ± (5 % da leitura + 3 dígitos).

PROTEÇÃO DE SOBRETENSÃO

CAT III - 600 V.

MEDIÇÃO DE CORRENTE

1 nA até 3000 μA ± (10 % da leitura + 3 dígitos).

MEDIÇÃO DE CAPACITÂNCIA

50 nF até 10 μF @ 500 V.
50 nF até 5 μF @ 1.000 V.
30 nF até 2 μF @ 2.500 V.
30 nF até 1 μF @ 5.000 V.
Exatidão: ± 10 % da leitura ± 3 dígitos.

CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO

Máx. 3 mA. DISPLAY Alfanumérico, LCD com backlight, onde são exibidos os resultados das medições emensagens ao operador.

EXATIDÃO DAS TENSÕES DE TESTE

± 3 % do valor nominal sobre uma resistência de 10 GΩ.

EXATIDÃO DO MEGÔMETRO

± 5 % da leitura entre 1 MΩ e 1 TΩ @ 5 kV.
± 20 % da leitura entre 1 TΩ e 5 TΩ @ 5 kV.
(Para tensões de prova menores, o limite superior é reduzido proporcionalmente)
± 20 % da leitura ± 5 dígitos entre 10 kΩ e 100 kΩ.
± 10 % da leitura ± 5 dígitos entre 100 kΩ e 1 MΩ.

CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS

Dielectric discharge.
Ramp test.
Teste de degraus de tensão.
Cálculo automático do índice de polarização.
Cálculo automático do índice de absorção dielétrica.
Ensaio "passa / não passa" e de tempo fixo.
Memória para até 16.000 valores medidos.
Filtro para minimizar interferências.

IMPRESSORA

Imprime o tempo transcorrido, a tensão realmente aplicada ao elemento sob teste e a resistência medida.

INTERFACE COM PC
USB.

CRONÔMETRO INCORPORADO

Indica o tempo transcorrido desde o início da medição no formato mm:ss,.

SOFTWARE MEGALOGG2

Permite transferir os dados armazenados na memória do equipamento para um PC, analisá-los, apresentar os resultados em tabelas e gráficos, gerar relatórios dos ensaios.

ÍNDICE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

IP65 (com a tampa fechada).

SEGURANÇA

Conforme com IEC 61010-1.

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (E.M.C.)

Conforme com IEC 61326-1.

IMUNIDADE ÀS RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS

Conforme com IEC 61000-4-3.

IMUNIDADE ELETROSTÁTICA

Conforme com IEC 61000-4-2.

ALIMENTAÇÃO

Bateria recarregável interna de 12 V - 6000 mAh.

CARREGADOR DE BATERIA

Fonte de alimentação de 12 V - 2 A.

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

-5 °C a 50 °C.

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO

-25 °C a 70 °C.

UMIDADE

95 % UR (sem condensação).

PESO DO EQUIPAMENTO

Aprox. 4,3 kg.

DIMENSÕES

345 x 272 x 159 mm.

 **Acessórios incluídos**

- > 3 cabos de medição.
- > Fonte de alimentação.
- > Cabo de comunicação USB.
- > Bolsa para transporte.
- > Manual de operação.
- > Software MegaLogg2

Desde 1955

COMERCIAL GONÇALVES
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA

RUA DEOCLECIANA, 77 - PONTE PEQUENA - SÃO PAULO - SP

E-MAIL: vendas@comercialgoncalves.com.br

SITE: www.comercialgoncalves.com.br

Tel. (11) 3322-4141 | (11) 3229-4044

