



Detector de Vazamento de Gás Sf6 - TIF - XP-1A

70 anos | **COMERCIAL GONÇALVES**
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA



XP-1A

Detecta vazamento de gás Sf6 usado como dielétrico e isolador em:

- Disjuntores de alta tensão;
- Subestações isoladas a gás (GIS)
- Cabos e linhas de transmissão tubulares
- Geradores eletrostáticos e transformadores

- Revestimento em borracha próprio para fácil manuseio e segurança
- Avançado processamento de sinal digital, com monitoramento do sensor de até 2000 vezes por segundo.
- Detecta todos os gases refrigerantes halógenos
- Sete níveis de sensibilidade
- Indicação visual da dimensão do volume
- Bomba de sucção interna
- Teste de Bateria
- Probe flexível de 35 cm
- Novo design ergonômico.
- Aprovado pela CE e UL
- Conformidade com SAE J1627

Parâmetro	Detalhes
Fonte de energia	3 V DC, 2 pilhas alcalinas AA (substituíveis)
Sensibilidade Máxima	14g/ano (certificado para R12, R22, R134a)
Sensibilidade Máxima	<3g/ano (para refrigerantes halógenos)
Vida útil da sonda	~20 horas (operação contínua)
Temperatura de operação	0–52°C (sem condensação)
Duração da bateria	~30 horas (operação padrão)
Tempo de resposta	Instantâneo
Tempo de reinicialização	1 segundo
Hora do aquecimento	~2 segundos
Peso	560g (design portátil)
Dimensões (C×L×A)	22,9×6,5×6,5 cm
Comprimento da haste de sonda	35,5 cm (design de acesso flexível)